

FICHE TECHNIQUE

GEL CHIFFONNE

UTILISATION

Compatible avec tous les pigments

Utilisation : « Cire satinée » prête à l'emploi, en émulsion dans l'eau, destinée à donner un "effet ciré", sur plâtre, sur anciennes peintures lessivées.

Surfaces verticales et plafonds, dans les pièces sèches d'habitation (entrées, séjours, chambres, couloirs), locaux professionnels, hôtels, bureaux, halls, couloirs, salles d'attente

Toutes techniques intérieures. Pour extérieur nous consulter.

Coloration : incorporer le pigment préalablement dilué avec de l'eau (maximum 10%), puis mélanger de manière à teinter la totalité de votre gel

Apparence : blanchâtre et neutre après séchage

CARACTERISTIQUES

Famille	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a
Liant	Dispersion acrylique.
solvant	Eau.
Densité	1.02 ± 0.05 .
Extrait sec	39%.
Dilution	Peinture semi-gélifié prête à l'emploi.
Sechage à 20 ° et 65 % D'humidité	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie. Sec : 2 heures . dur : 4 heures . Recouvrable : 8 heures
Aspect	Satiné selon quantité de pigment ajouté et support
Rendement	8 - 10 m ² / Litre.

SUPPORTS / APPLICATION

Les choix des sous-couches et des outils d'application dépendront du liant utilisé.

Facilité d'application ne coule pas.

Produit microporeux.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Les fonds et leurs préparations doivent être conforme au D.T.U et normes en vigueur. (D.T.U 59/1 59/2 notamment).

Deco Cire s'applique :

- + au gant, chiffon pour les effets de patines.
- + a la brosse embout mousse (Brosse américaine) pour les effets spatulés.
- + au spalter pour les effets traces.

- Sur le support préparé et imprimé appliquer, le gel chiffonné en couche de finition avec un rouleau poil ras par surface de 3 à 4 M² (la première couche peut être appliquée directement avec l'outil en l'imbibant légèrement).
- Aussitôt après, travailler pour réaliser les effets décoratifs. Suivant l'effet rechercher une seconde couche de finition peut être réalisée (Attendre 3 heures entre les couches).

CONDITIONS D'APPLICATION

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 .
En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative. En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

NETTOYAGE

Eau, ne pas laisser sécher

STOCKAGE

Sous abri, 1 an dans les emballages d'origine non ouvert et à température comprise entre 5° et 35° (Comme toute émulsion à l'eau). Comme beaucoup de peinture vérifier aspect, odeur et faire un test en cas de doute.

Ne donner au recyclage que les emballages vides.

Nos conseils d'utilisation – qu'il s'agisse de textes, de paroles ou d'images – sont basés sur notre connaissance du moment. Les indications de valeurs, les mélanges, etc... ont une valeur indicative. Nos recommandations n'offrent pas de garantie en ce qui concerne les caractéristiques. Plus particulièrement, aucune responsabilité ne peut nous être imposée en cette matière. Les dispositions légales concernant les responsabilités de produits restent en vigueur. Ces conseils ne déchargent pas le client de son devoir d'examen ni de sa responsabilité, en particulier en ce qui concerne le respect d'autres prescriptions ou directives techniques, et des lois. La parution de cette nouvelle fiche technique, fondée sur les développements techniques, enlève aux précédentes leur validité.